

## Лист технической информации

### Aqua-Seal® SpachtelGel

**Описание**

Aqua-Seal SpachtelGel представляет собой быстро сохнущую желеобразную шпаклевочную массу на основе водо-растворимой акрило-полиуретановой дисперсии. Aqua-Seal SpachtelGel практически лишен запаха и не горит. Продукт разработан для шпаклевания между слоями водных лаков серии Aqua-Seal. Рекомендации по комбинации содержатся в листах технической информации соответствующих лаков. Желеобразная консистенция материала позволяет добиваться целостной поверхности, закрываются даже микротрешины на деревянных полах. При помощи этого материала достигается великолепное заполнение неровностей и прекрасный внешний вид. Aqua-Seal SpachtelGel быстро сохнет и может быстро покрываться лаками.  
Giscode W3+

**Применение**

Материал наносится только между слоями лака шпателем перекрестно двумя слоями. После достаточного высыхания наносится лак без промежуточной шлифовки. При проведении работ обязательно учитывать класс нагрузки пола!

**Высыхание**

При 23°C/50% относительной влажности воздуха примерно через 30-60 минут можно покрывать лаком. При плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать. Перед нанесением лака поверхность должна быть равномерно сухой.

**Расход**

В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:

1 промежуточный слой: около 15-20 мл/м<sup>2</sup>      или 60 м<sup>2</sup>/л

**Хранение и транспортировка**

Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

**Ссылка**

Следующие рубрики сборника листков нашей технической информации являются составной частью данного листка технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

Состояние на 12/2008