

Инструкция по уходу за импрегнированными продуктом Classic® HardOil поверхностями

Инструкция по уходу в соответствии с нормой DIN 18 356

Фактура и структура древесины подчеркивают в деревянных полах их натуральность. При обработке полов Classic HardOil классический собственный тон соответствующей древесины дополнительно подчеркивается и углубляется. Classic HardOil защищает древесину от проникновения грязи и воды и гарантирует способность древесины к активному дыханию. Проводимый в дальнейшем уход защищает древесину дополнительно. Очистка и уход беспрепятственно проводятся при помощи средств по уходу.

Общее примечание

Поверхности всех полов, в зависимости от нагрузок, подвержены естественному износу. Поэтому необходим регулярный уход. Чем больше в первые дни импрегнированный будет щадиться, тем продолжительнее будет «жизнь» поверхности, обработанной Classic HardOil; полная нагрузка лишь через 8-14 дней.

В первую неделю только сухая уборка и не класть ковры. Мебель и другие тяжелые предметы обстановки устанавливать осторожно. Перед первой, более интенсивной нагрузкой за поверхностью следует провести уход. Долговечность деревянного пола и хорошее самочувствие человека требуют учета здорового микроклимата (23°C и 50% относительной влажности).

Дерево – натуральный продукт. Оно работает и постоянно приспосабливается к содержанию влаги в воздухе помещения. Во время отопительного периода относительная влажность в помещении значительно снижается. Дерево неизбежно реагирует на это и отдает свою влагу, усыхает. Визуально это заметно по образованию щелей в паркетном полу. Чем дольше и сильнее вы обогреваете помещение, тем суше становится воздух в нем и увеличивается ширина щелей. Самые широкие щели, как правило, появляются в конце отопительного периода. В конце лета обычно они имеют наименьший размер или даже опять закрываются. Чтобы несколько противодействовать возникновению щелей можно использовать увлажнители воздуха, повесить на батареи водяные испарители и/или поставить в помещениях достаточное количество растений. Слишком сухой воздух не оптимален и с точки зрения физиологии: хорошее самочувствие при слишком сухом воздухе навряд ли возможно – такой микроклимат приводит к высыханию слизистых и, тем самым, благоприятствует восприимчивости человека к инфекциям.

Периодичность проведения необходимого ухода и того, как часто надо применять соответствующие средства по уходу зависят от нагрузки, которой подвергается помещение.

Первичный и полный уход продуктом по уходу на водной основе Everclear matt или Aqua-Satin Polish

Этот вид ухода может проводиться только тогда, когда поверхность древесины была насыщена благодаря трехкратному нанесению масла и нет опасности того, что древесина станет сероватой. Средство по уходу Everclear имеет противоскользящие свойства и делает хождение по полу безопасным.

Первичный и полный уход продуктом на растворителях, содержащим воск при двукратном нанесении

В первую неделю делать только влажную уборку (не мокрую уборку). Нанести на пол L92 Fitpolish тонким слоем с помощью мягкой и чистой тряпки вручную или при помощи машины, и после высыхания располировать. Периодичность нанесения зависит от нагрузки, которой подвергается пол. В первое время после завершения паркетных работ эта надо будет делать чаще, чем по прошествии определенного времени, когда пол насытится в порах. Если пол после многократного ухода станет слишком скользким, то надо провести основную очистку, как сказано в пункте 3.

Первичный и полный уход продуктом содержащими воск опилками

Уход за полами свободными от песка, содержащими воск опилками. Преимущество этого метода заключается в рациональной очистке и уходе в одну рабочую операцию. Для этого на пол высыпается содержащий воск опилки и сметаются щеткой с мягким ворсом. Содержащие воск опилки используются до тех пор, пока они не станут грязными и сухими и не смогут более выполнять функции очистки и ухода. Для такого вида ухода мы рекомендуем наши **свободные от песка** содержащие воск опилки.

Поддерживающая очистка

Поддерживающая очистка для удаления растворяемых в воде загрязнений или гигиеническая промежуточная очистка проводится при необходимости влажной тряпкой. Не заливать пол водой, чтобы избежать его повреждений из-за набухания древесины. Поэтому сразу убирать с поверхности раствор для очистки.

Инструкция по уходу за импрегнированными продуктом Classic® HardOil поверхностями

Основная очистка

При уходе с помощью Everclear

Для удаления пятен или основной очистки полов, за которыми осуществлялся уход при помощи Everclear подходит продукт на водной основе L94 Cleaner Wachsentrferner. Указания по применению вы найдете в техническом листе для L94.

При уходе с помощью L92 Fitpolish, содержащими воск опилками или Aqua-Satin Polish

Периодически стоит проводить основную очистку вручную или при помощи машины, для того, чтобы удалить пленку старого воска с впитавшейся в нее грязью. Такая очистка проводится с помощью L91 Cleaner / KH-Verdünnung.

Состояние на 12/2008